

T60, огнестойкие двери H6

1- и 2-створчатые



Тонкий фальц
Толщина дверного
полотна 65 мм



Толстый фальц
Толщина дверного
полотна 65 мм

**Основная
функция**

Огнестойкость

T60

**Дополнительные
функции**

(при соответствующем
оснащении)

RS

**Дымонепро-
ницаемость**

дБ

Звукоизоляция
Коэффициенты
звукоизоляции
37 – 45 дБ

WK 2

Защита от взлома
до 2500 × 2500 мм

RC 2



**Дополнительное
оснащение**

Остекление стр. 46

Неподвижные верхние
элементы стр. 48

Специальное
оснащение стр. 51

Соотношение
размеров стр. 58



Огнестойкая дверь

H6-1

H6-2

Конструкция

Сварная конструкция

Сварная конструкция

Дверное полотно

65 мм

65 мм

Толщина стального листа

1,0 / 1,5 мм

1,0 / 1,5 мм

Тип фальца

Тонкий фальц / толстый фальц

Тонкий фальц

Условия монтажа

Кирпичная кладка $\geq 115^* / 175$ мм

≥ 175 мм

Бетон $\geq 100^* / 140$ мм

≥ 140 мм

Блоки из пористого бетона $\geq 175^* / 200$ мм

≥ 200 мм

Плиты из пористого бетона $\geq 175^* / 200$ мм

≥ 200 мм

Каркасные стены ≥ 125 мм

≥ 125 мм

* до BRB 625 мм и до BRH 750 мм

Дополнительные функции / рабочие характеристики

Теплоизоляция U_D
в соответствии со стандартом
DIN ISO 10077-1

1,7 Вт/(м² К)

1,7 Вт/(м² К)

Класс звукоизоляции

II

III

II

III

С замыкающим профилем
с уплотнением

40 дБ

-

-

42 дБ

С опускаемым напольным
уплотнением

38 дБ

-

37 дБ

-

С упорной планкой с уплотнением

-

43 дБ

-

45 дБ

С 4-сторонней коробкой

-

43 дБ

-

-

	H6-1		H6-2	
Диапазон размеров	Ширина	Высота	Ширина	Высота
Модульный строительный размер (заказной размер)	625 – 1250	1750 – 2500	1375 – 2500	1750 – 2500
С неподвижным верхним элементом		– 3500		– 3500
Ширина проходной створки			750 – 1250	
Ширина непроходной створки			500 – 1250	

Все размеры в мм